## **LOLLI e MEMMOLI**

LOLLI e MEMMOLI Via Fratelli Vivarini 7, I-20141 Milano, Italy tel +39 02 895 023 42 fax +39 02 895 409 74 info@lollimemmoli.it www.lollimemmoli.it



nella foto Ugolino system rectangular 150x180

## Ugolino system rectangular

## **Design Ivan Lolli e Mario Memmoli** 2007

Lampada a sospensione a luce diffusa a forma di cornice rettangolare, realizzata secondo una caratteristica lavorazione per cui gli ottagoni di cristallo sono intrecciati tra loro a formare una morbida maglia che contiene la sorgente luminosa. Alla maglia di cristallo sono applicati pendenti a goccia e a catena. Realizzabile in rettangoli di diverse proporzioni e misure.

**Originalità e ologramma** Ogni lampada Lolli e Memmoli è un pezzo unico realizzato interamente a mano.

Ogni lampada viene sottoposta ad un severo controllo di qualità che ne garantisce la perfetta integrità e funzionalità. Eventuali imperfezioni sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto ed espressione del suo carattere unico e artigianale.

Su ogni lampada è apposta una targhetta di autenticità del marchio. Per ciascuna lampada viene fornito un certificato di originalità con ologramma numerato e autenticato identico a quello apposto sulla struttura della lampada.

Le lampade Lolli e Memmoli sono prodotti Made in Italy, realizzate interamente in Italia con componenti di origine preferenziale italiana.

Modello Ornamentale registrato nº MI2013O000061

Modello	Dimensioni	Caratteristiche	Dati tecnici
100x160 100x200 120x160 120x200 140x200 160x200	L 100 x D 160 (S 30) x H 25 cm L 100 x D 200 (S 30) x H 25 cm L 120 x D 160 (S 30) x H 25 cm L 120 x D 200 (S 30) x H 25 cm L 140 x D 200 (S 30) x H 25 cm L 160 x D 200 (S 30) x H 25 cm	Montaggio sospensione Ambiente di utilizzo per interni Materiali cristallo italiano trasparente e colorato, struttura in metallo cromato e cavi di sospensione in acciaio Customizzazione possibile su richiesta	Sorgente luminosa lampadine LED E14-5W classe energetica A+ supportate anche lampadine E14 classe energetica A++, A, B, C, D, E.  Tensione 230V Alimentazione cavo elettrico 3 x 0,75 mmq a treccia rivestito in tessuto bianco Packaging casse in legname trattato a norma ISPM15 Certificazioni: IP20 C€